

# W9818 产品说明书

## **Technical Data Sheet**

2020 版

产品名称: 超枝化自交联丙烯酸酯树脂

产品代号: W9818

#### 性能指标:

外 观:微黄透明液体

色 数: ≤1#, Fe-Co 比色法

粘 度: 320±100mpa.s(25℃)

酸 价: ≤1 (mgKOH/g)

官能度: 4

### 优点:

- 1、做成三分光面漆成膜后比一般净味 UV 面漆涂料味道要小,刚成膜基本无味道或有很小轻 微不刺激的香味、密封半个月有轻微不刺激的香味
- 2、可快速自交联固化
- 3、低粘超枝化体系
- 4、湿样气味小、润湿性优良
- 5、涂膜完全固化后硬度达到 3H
- 6、80℃储存稳定性 OK

#### 缺点:

- 1、在太阳下 10 分钟左右可固化
- 2、涂膜要完全固化、漆膜硬影响附着

#### 应用:

净味木器 UV 三分光以上面漆

#### 贮 存:

本品用铁桶包装,须远离碱性物质、氧化剂、过氧化物、重金属、还原剂类物质等。 贮存于阴凉通风处,保质期 6 个月。

#### 安全性:

- ①对皮肤眼睛有轻微刺激性,接触后须立即用肥皂和大量水冲洗,严重者立即就医。
- ②适用灭火剂:水、泡沫、干粉、二氧化碳

销售商:广东顺德本诺新材料有限公司 GUANGDONG SHUNDE BENNUO NEW MATERIAL CO.,LTD

生产商:南雄市三本化学科技有限公司 NAVXIONG SANBEN CHEMICAL SCI&TECH CO.,LTD 地址: 广东省佛山市顺德区北滘新城区恰和中心 601 电话: 0757-22812771;传真: 0757-23275835;邮编: 528311

地址:广东省韶关南雄市珠玑工业园平安一路 7 号电话:0751-6925031;传真:0751-6925032;邮编:512400



买化塑 智慧商铺**.** ■





# W9818 产品说明书 Technical Data Sheet

2020 版

③环境预防措施:不可排入排水沟

④闪点: >100℃; 爆炸性: 无 自发着火点: 无

说明:选择和使用本产品,需使用者通过充分的实验验证测试,最终确定其用途和适用性。我们仅提供应用参考配方与建议。

销售商:广东顺德本诺新材料有限公司 GUANGDONG SHUNDE BENNUO NEW MATERIAL CO.,LTD

生产商:南雄市三本化学科技有限公司 NAVXIONG SANBEN CHEMICAL SCI&TECH CO.,LTD



电话:0757-22812771;传真:0757-23275835;邮编:528311 地址:广东省韶关南雄市珠玑工业园平安一路 7 号

地址:广东省佛山市顺德区北滘新城区怡和中心601

地址:广东省韶关南雄市珠玑工业园平安一路 7 号电话:0751-6925031;传真:0751-6925032;邮编:512400





